

Presă de extrudare a aluminiului UBE 800T PR2469, utilizată



Producător : UBE

Numărul produsului:
PR2469

Description

Presă de extrudare

Producător	UBE
Model	800
Forța de blocare	800 t
Anul de fabricație	1979/2008
Comentarii	Mașina este disponibilă fără încălzitor de inducție, pentru aluminiu

Date tehnice

Dimensiunile recipientului

Diametru	132 mm x 560 mm
Diametru	127 mm x 560 mm
Diametru	90mm x 555 mm

Eficiență

Presare (tonaj maxim)	210 kg / cm2 800 M Tonă
Presare (tonaj minim)	210 kg / cm2 697 M Tonă
Adâncimea din partea servo. tija pistonului înainte	210kg / cm2 112 M Tonă
Adâncime din partea servo. tija pistonului înapoi	210kg / cm2 63 M Ton
Recipient de etanșare	210kg / cm2 69 M Ton
Recipient de deschidere	210kg / cm2 94 M Ton
Puncție	210 kg / cm2 102 M Tonă
Matrice de schimbare	210kg / cm2 12 M Tonă
Adâncimea cursei. cilindru	1320mm
Cursă cilindri recipient	250mm

Viteză maximă

Stoarcerea tonajului maxim	38,0 mm / sec.
Strângerea tonajului minim	44,0 mm / sec.
Recipient de etanșare	350 mm / sec.
Deschidere recipienta	330mm / sec
Puncție	300mm / sec

Pompe

Piston axial variabil

Producător	Kawasaki
Model	BZ74FS-210R-AR150
	210kg / cm2 x 450 litri / min 1000 rpm / min 2 buc

Paletă cu viteză fixă

Producător

TOKYO Keiki

Model

SQP43-50-30-86-cc-29-15

70kg / cm² x 148/88 litri / min 1000 rpm / min 1 buc.

Piston axial constant

Producător

Model

UCHIDA RPF20-15-A-LA-220

210kg / cm² x 14 litri / min 1000 rpm / min 1 buc.

Pompă de alimentare

Producător

Kawasaki

Model

IMO 60-4N5YA

70kg / cm² x 148/88 litri / min 1000 rpm / min 1 buc.

Piston axial constant

Producător

Model

UCHIDA RPF20-15-A-LA-220

15kg / cm² x 545 litri / min 3000 rev / min 2 buc.

Încălzirea recipientului

Putere

22 kW

Timp de livrare

imediat

Preț

la cerere

