

## Instalație de reciclare a aluminiului O1669, folosită



**Producător :** Sonstige

**Numărul produsului:**  
O1669

## Description

### Instalație de reciclare a aluminiului

Cuptor rotativ rotativ

Producător

Model WR9

Anul de fabricație 2002

Capacitate 8 t

Tip arzător Stordy RFMG 3

Capacitatea arzătorului 2,6 MW

Rata de topire 2 tone/h

Putere 2600 kW

Încălzire gaz natural

Temperatura de lucru 750 °C

Observații

### Cuptor de turnare a aluminiului

Producător

Model Stordy 785

Anul de fabricație 1998

Capacitate 20 t

Rata de topire 4 tone/h

Tip arzător Stordy 785

Capacitatea arzătorului 2,9 MW

Putere 5800 kW

Încălzire gaz natural

Temperatura de lucru 1000 °C

Observații 2015 reconstrucție, se aruncă un nou futier

### Cuptor de depozitare corecțională

Producător

Model

Anul de fabricație 1995

Capacitate 20 t

Rata de topire 4 tone/h

Tip arzător ESA PYRONICS INTERNATIONAL

Capacitatea arzătorului 2,9 MW

Putere 4700 kW

Încălzire gaz natural

Temperatura de lucru 1000 °C

Observații An de reconstrucție - 2017, a fost îndepărtată toată fuutilarea, au fost înlocuite arzătoarele mai eficiente, a fost instalat controlul arzătorului. Stare de umăr complet restaurată

Termen de livrare

imediat

Preț

la cerere

