fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

SDM 4000 RS-4 Sistem de măsurare a barelor de legătură fără fir



Producător : partnership

Numărul produsului:
SM3080

Description

Sistem de măsurare a barelor de legătură	
Model	SDM 4000 RS-4

Scară de livrare	
Amplificator de măsurare 4 RS pentru modul de funcționare pe baterii	BTRS1
1 încărcător de baterii pentru amplificatorul de măsurare RS	
1 cablu de încărcare de 4 ori	
1 Netbook incl. încărcător	
1 software de măsurare	
1 stick de memorie USB de 4 GB	
1 trusă de măsurare	
1 manual	Fișier PDF pe memory stick

Created on 30.10.2026
Sub rezerva modificării descrierii tehnice și a vânzării prealabile.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Descriere

Amplificator de măsurare RS BTRS1

Amplificatorul de măsurare RS este plasat pe bara de legătură a mașinii și presat pe suprafața barei de legătură cu ajutorul a 2 magneți. Atunci când mașina este închisă, deformația rezultată (modificarea lungimii) a barei de legătură este măsurată de senzorul încorporat de măsurare a tensiunii, iar măsurătorile tensiunii sunt trimise la netbook prin intermediul modulului radio integrat al amplificatorului de măsurare RS. Amplificatorul RS dispune de o baterie cu litiu încorporată cu capacitate mare și de un sistem electronic de încărcare.

Software de măsurare

Software-ul de măsurare utilizează aceste valori pentru a calcula sarcina pe bare de legare individuale și forța totală de închidere a mașinii. Aceste valori sunt afișate pe afișajul netbook-ului și sunt, de asemenea, stocate într-un protocol de măsurare care conține data, ora de măsurare, numărul mașinii și numărul matriței. Rapoartele de măsurare sunt în format EXEL și pot fi ușor prelucrate ulterior. De asemenea, este generată o diagramă grafică de măsurare, care poate fi salvată și pe un stick USB.

Netbook

Netbook de 11,6", sistem de operare LINUX.

Aplicație

Măsurarea tensiunii barelor de legătură și calcularea forței de blocare a mașinilor de turnare sub presiune și a mașinilor de turnare prin injecție.

Avantaje:


- Reducerea rupturilor barelor de legătură
- Controlul tensiunii uniform distribuite a barelor de legătură
- Menținerea atingerii consecvente a matriței de ejecție și a capacului
- Se menține contactul dintre filiera de ejecție și capac.
- Reducerea flash-ului
- Optimizarea tensiunii în unitatea de blocare
- Transfer fără fir (Bluetooth)
- Construcție compactă
- Pentru toate diametrele barelor de legătură (de la 30 mm)
- De asemenea, pentru suprafețele aspre ale barelor de legare
- Rezoluție înaltă de 1 µm
- Scară completă 0,5 mm

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Timp de livrare	la cerere
Preț	la cerere



Sub rezerva modificării descrierii tehnice și a vânzării prealabile.